



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 30x120cm 4000K 3600lm UGR <19 | Module d'Urgence 3H - Remplacement 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238219
EAN	8718699967147
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3600

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	123
Indice de Protection	IP44 – Résistant aux éclaboussures
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Push-in-connector, 4-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	16

Informations du capteur  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**