



Caractéristiques Philips Spot encastrable LED LuxSpace  
Mini DN560B 9W 1350lm 80D - 840 | 164mm - Aluminium  
Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 238711                            |
| EAN                          | 8718699970512                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                             |

## Informations techniques

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Eclairage de secours inclus |
| Inclinable                        | Non                         |
| Technologie                       | LED Intégré                 |
| Puissance (W)                     | 9                           |
| Tension (V)                       | 220-240                     |
| Dimmable                          | Non                         |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid             |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid            |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                       |
| Options de couleur                | Couleur unique              |
| Driver Inclus                     | Oui                         |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                          |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1350                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 159                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm) | 86                              |
| UGR                            | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)              |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 97051200                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 150                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25                            |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Product Serie                 | DN560B                                |

## Dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur (mm)                                                                                                                                                                                                                                             | 74               |
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                            | 164              |
| <div>  <b>Prix</b> bas garantis            Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> </div> |                  |
| <div>  Eclairage LED <b>durable</b> </div>                                                                                                                            |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                          | Pas de détecteur |